

BROCA ESCALONADA HSS, HSS, 10 PASOS DE BROCA**Número de artículo: 201207**

Broca escalonada HSS, especial para prensaestopas en montajes eléctricos, agujeros perfectamente redondos y cilíndricos en diversos diámetros, centrado, taladrado puntual, es-
cariado y desbarbado en una sola operación, adecuada para el uso en taladradoras manuales y de columna en el comercio y la industria, para chapas y placas, perfiles y tubos de acero, latón, cobre, aluminio, acero V2A, plástico, madera, etc. de hasta 3 mm de grosor. Mango 12 mm Ø. Diseño: HSS; Ømm de la broca: 8,0 broca central; 12,5 agujero pasante para PG7/M12; 14,5 agujero pasante para M16; 16,5 agujero pasante para M16; 18,5 agujero pasante para M20; 20,5 agujero pasante para M20; 23,5 agujero pasante para M25; 25,5 agujero pasante para M25; 30,5 agujero pasante para M32; 32,5 agujero pasante para M32; Pasos de broca: 10. PU: 1.



Longitud (mm)	84 mm
Anchura (mm)	46 mm
Altura (mm)	162 mm
Peso (kg)	0,15 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
Número de pasos de perforación	10
Unidad de medida	ISO
Diámetro mín. de perforación	8 mm
Diámetro máximo de perforación	32.5 mm
Espesor máximo de la placa	3 mm
material de corte	HSS
dirección de corte	rechts
Número de filos	3
Diseño de carburo	Sí
Con trituradora de bordes	Sí
Con canal de refrigeración	No
Espiralnut	No
Punto central	Sí
Punto central reemplazable	Sí
Diámetro de la caña	12 mm

GTIN: 4021104012078

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de