Envolvente

# TK PS 2518-11-to



## TK PS 2518-11-to

**Envolvente**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 11150801
Dimensiones: 254 x 180 x 111 mm

Envolvente, con grado de protección IP66, Poliestireno, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores

**Base: Poliestireno, gris, Tapa: Policarbonato, transparente, Paredes laterales lisas**

IP66 IK07 690V AC 1000V DC

A producto industrial: 13050801

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 690 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 1000 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP66 |
| ventilado: | no |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | gris |
| Color parte superior: | transparente |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 254 mm |
| Longitud: | 180 mm |
| Altura: | 111 mm |
| Peso: | 0.645 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | no |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | HB |
| Resistencia con hilo incandescente: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK07 |
| precintable: | sí |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 1.2 Nm |
| Variante de brida: | no |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Alineable: | sí |
| Clase de parte superior: | Tapa |
| Fijación: | puntos de fijación interior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona interior |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902150489 |
| Clase ETIM: | EC000261 |
| Número de tarifa aduanera: | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Poliestireno |
| Material parte superior: | Policarbonato |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Poliamida, reforzada en fibra de vidrio |

## Accesorios

89603201 - MABF 150-3 - Juego de fijación de mástil/tubo

89604101 - MABF 215-2 - Juego de fijación de mástil/tubo

19400101 - TK ABL - Set de accesorios de fijacion exterior

19000501 - ASS-gro - Set de bisagras exteriores

19000101 - HBA - accesorios para facilitar la apertura de la tapa sin destornillador

19500801 - TK MPI-2518 - Placa de montaje

19821601 - NS 35-216 - Carríl DIN

26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Elemento de aireación AIR

26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Elemento de aireación AIR