Hoja de datos del producto NSYSFX20650 Características

SFX 304L stainless suitable enclosure, H2000xW600xD500mm, Scotch Brite® finish.





Principal

Gama	PanelSeT
Nombre del producto	PanelSeT SFX
Enclosure type	Multiuso
Category	Armario adecuado
Nominal height	2000 mm
Nominal width	600 mm
Nominal depth	500 mm
Product installation	De suelo
Composición del dispositivo	structura sistema de cierre con maneta, estado 1 puerta escuadra de placa de montaje placa pasacables puerta con marco de refuerzo

Complementario

Tipo de cuerpo	Panel trasero integrado
	Estructura de una sola pieza plegada y soldada
Tipo de puerta	Ciego
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo de cierre	Cierre de 3 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa pasacables	Plano
Accesibilidad para funcionamiento	Lateral
	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
	Escuadra de placa de montaje por tornillos
	Placa pasacables por clips
Material	Estructura y puerta, estado 1 acero inoxidable 304L
	Maneta, estado 1 zamak
	Bisagra, estado 1 acero inoxidable
Acabado de superficie	Armario, estado 1 cepillado Scotch-Brite®
	Maneta, estado 1 pintado
Peso del producto	90 kg

Entorno

LIILOITIO		
Normas	IEC 62208	
	NEMA 4 X	
Certificaciones de producto	UL	
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529	
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262	
Características ambientales	Higiene específica	
	Corrosivo	

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	60,0 cm	
Paquete 1 Ancho	65,0 cm	-
Paquete 1 Longitud	212,0 cm	
Paquete 1 Peso	63,0 kg	

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium		
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh		
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)		
Sin mercurio	Sí		
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China		
Información sobre exenciones de RoHS	₫ Sí		
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto		
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas		

Información Logística

País de Origen	ES	
----------------	----	--

Garantía contractual