NSYSFX20650

Armadio Spacial SFX in Inox 304L 2000x600x500





Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome prodotto	PanelSeT SFX
Enclosure type	Multifunzione
Category	Contenitore adatto
Nominal height	2000 mm
Nominal width	600 mm
Nominal depth	500 mm
Product installation	Armadio
Composizione dispositivo	1 struttura 1 sistema di chiusura con maniglia: porta 4 staffa per piastra di montaggio 1 piastra passacavo 1 porta con cornice di rinforzo

Caratteristiche tecniche

Corpo lampada	Pannello di fondo integrato
	Struttura pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato
Tipo di porta	Semplice
Numero di porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura porta	Reversibile (120 °)
Tipo dispositivo di chiusura	Serratura 3 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm
Descrizione piastra di montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo di piastra passacavo	Piana
Accessibilità per uso	Laterali
	Anteriore
Parti rimovibili	Porta con cerniere
	Staffa per piastra di montaggio Con viti
	Piastra pressacavo con clip
Materiale	Struttura e porta: acciaio inox 304L
	Maniglia: zama
	Cerniera: acciaio inox
Finitura superficiale	Contenitore: Finitura Scotch-Brite®
	Maniglia: verniciato
Peso prodotto	90 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 62208	
	NEMA 4X	
	IVEWIA TA	
Certificazioni prodotto	UL	
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529	
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262	
Caratteristiche ambientali	Igiene specifica	
	Corrosivo	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	60,0 cm
Confezione 1: larghezza	65,0 cm
Confezione 1: profondità	212,0 cm
Confezione 1: peso	63,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫ si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months