



### Presentazione

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gamma                        | PanelSeT                                                  |
| Nome prodotto                | PanelSeT SBM                                              |
| Applicazione                 | Multifunzione                                             |
| Category                     | Cassetta industriale                                      |
| Nome dispositivo             | SBM                                                       |
| Modello pulsantiera          | Flat box                                                  |
| Altezza nominale cassetta    | 400 mm                                                    |
| Larghezza nominale cassetta  | 600 mm                                                    |
| Profondità nominale cassetta | 120 mm                                                    |
| Montaggio pulsantiera        | Montaggio a muro                                          |
| Composizione dispositivo     | 1 coperchio<br>1 corpo<br>6 vite coperchio                |
| Corpo lampada                | Corpo pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato |
| Tipo di pannello frontale    | Porta liscia                                              |
| Fissaggio copertura          | Vite metallica a mezzo giro                               |
| Tipo di chiusura             | Vite imperdibile PZ2 area esterna sigillata               |
| Parti rimovibili             | Coperchio con viti imperdibili                            |

### Caratteristiche tecniche

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Materiale                 | Sheet steel                  |
| Finitura superficie       | Polvere di poliestere        |
| Colore                    | Grigio (RAL 7035)            |
| Norme di riferimento      | IEC 62208                    |
| Certificazioni prodotto   | DNV-GL[RETURN]UL[RETURN]BV   |
| Grado di protezione IP    | IP66 conforme a CEI 60529    |
| Grado di protezione IK    | IK10 conforming to CEI 62262 |
| Temperatura di stoccaggio | -35...60 °C                  |
| Operating temperature     | -35...80 °C                  |
| Peso prodotto             | 9,084 kg                     |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 42,5 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 63,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 9,084 kg |
| Unità di misura confezione 2     | PAM      |
| Numero di unità per confezione 2 | 30       |
| Confezione 2: altezza            | 145,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 295,0 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                      |
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Profilo di circolarità           | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                    |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|