Cajas de derivación

WKE 6 T 3D01



WKE 6 T 3D01

Cajas de derivación

Número de producto: 86963301
Dimensiones: 200 x 250 x 120 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP66, Ui=450 V AC, Certificado según UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), Pretroquelados, M20/M25/M32/M40, (4 Lado posterior, 12 lateralmente), puntos de fijación exterior, con mantenimiento de la función eleléctrica E30 - E90 según DIN 4102, parte 12. Envolvente de termoplástico especial libre de halógenos. Bornas de cerámica espcial resistente a altas temperaturas. Para instalaciones en entornos industriales y en túneles, estanco a la presión y succión según directiva Gotthard. Envolvente de termoplástico especial libre de halógenos. Bornas de cerámica espcial resistente a altas temperaturas, soporte de bornas posicionable en diferentes posiciones, montaje rápido mediente lengüetas de fijación exterior de acero inoxidable 1.4571. Tornillos de la tapa de acero inoxidable 1.4578

naranja, Caja de conexión de 5 polos 1,5 - 16 mm², caja de derivación de 3 polos 1,5 - 10 mm², fusible en la derivación 3 x base portafusible D01 (sin fusible), número de conductores por punto
5 x 1,5² / 4 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6² / 1 x 10² / 1 x 16²

Incluye:
2 x Prensaestopa M40, área de estanqueidad 16 - 28mm, 1 x prensaestopa M32, área de estanqueidad 11 - 21mm, respectivamente 1 x cono de doble membrana M32 y M40 para el cierre de entradas abiertas por error.

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	450 V
Tensión aislante de medición CC:	450 V
Calibre mín. del cable:	1,5 mm²
máx. sección transversal (linea de derivación):	4 mm²
Calibre mín. del cable:	1,5 mm²
Calibre máx. del cable:	16 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66
Bifurcación asegurada:	sí
Clase de conservación de función:	E30/E60/E90
Número de polos (derivación):	3
Número de polos (paso):	5
UL Type Rating:	otros
Número de fusibles en derivación:	3

Colores

Color parte inferior:	naranja
Color parte superior:	naranja

Características adicionales

Ámbito de aplicación:	Derivación protegida

Dimensiones

Anchura:	200 mm
Longitud:	250 mm
Altura:	120 mm
Longitud interior:	235 mm
Ancho interior:	185 mm
Altura interior:	102 mm

Dimensiones

Peso:	2.2 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V0
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
precintable:	sí
Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fijación:	puntos de fijación exterior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902652365
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable 1.4578 (V4A)

Certificados

Marca de conformidad:	UL-EU (EN 62208)
Marca de conformidad:	UL-EU (EN 61439-1/-2)

Accesorios

- 26062001 - DMS M20/or - Conos de doble membrana
- 26062501 - DMS M25/or - Conos de doble membrana
- 26063201 - DMS M32/or - Conos de doble membrana
- 26064001 - DMS M40/or - Conos de doble membrana
- 22762001 - KVR M20-MGM/or - Prensaestopa
- 22762501 - KVR M25-MGM/or - Prensaestopa
- 22763201 - KVR M32-MGM/or - Prensaestopa
- 22764001 - KVR M40-MGM/or - Prensaestopa
- 86310001 - WKE BK 1 - Placa de montaje

Glándula de cable

