

Hoja de datos del producto 13195

Características

Armario polivalente, Armario Mureva, puerta plena, (An.) 340 mm x (Al.) 460 mm



Principal

Gama	Mureva
Nombre del producto	Mureva Enclosure
Tipo de producto o componente	Cofret estanco
Tipo de envoltente	Envoltente versátil
Descripción de la placa de montaje	Con ranuras

Complementario

Montaje de armario	Superficie
Clase de aislamiento eléctrico	Doble aislamiento Clase II
Tipo de carátula	Opaco
Número de troquelados PG ISO	17
Descripción de las opciones de bloqueo	Cerradura opcional
Material del envoltente	Polímero autoextinguible
Anchura	340 mm
Altura	460 mm
Profundidad	160 mm
Profundidad interna	130 mm
Color	Envoltente, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035)

Entorno

Normas	IEC 60670 EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1
Resistencia al fuego	650 °C acorde a IEC 60695-2-1
Grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 acorde a H
Environmental characteristics (UV)	Resistencia UV, estado 1 clase 3 acorde a ISO 4582:2010 Ensayo de degradación ultravioleta acorde a ISO 4892-2:2013
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de operación	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	16,8 cm
Paquete 1 Ancho	36,2 cm
Paquete 1 Longitud	47,0 cm
Paquete 1 Peso	3,165 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12

Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	80,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	88,62 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos
Minimum percentage of recycled plastic content	44

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------