



Hoofd

Range	Mureva
Product name	Mureva behuizing
Product or component type	Weerbestendige behuizing
Enclosure type	Veelzijdige kast
Beschrijving montageplaat	Gegroefd

Complementair

Montage behuizing	Oppervlak
Elektrische isolatieklasse	Dubbele isolatie Klasse II
Type frontplaat	Ondoorzichtig
Aantal voorgestante PG ISO	17
Locking options description	Optioneel sleutelslot
Materiaal kast	Zelfdovend polymeer
Breedte	340 mm
Hoogte	460 mm
Diepte	160 mm
Inwendige diepte	130 mm
Kleur	Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)

Omgeving

Standards	IEC 60670 EN 50262 IEC 61439-3 IEC 60695-2-1
Vuurbestendigheid	650 °C conform aan IEC 60695-2-1
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK09 conform aan EN 50102
Milieu-eigenschappen	UV-bestendig: klasse 3 conform aan ISO 4582:2010 UV degradatietest conform aan ISO 4892-2:2013
Overvoltage category	II
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,8 cm
Package 1 Width	36,2 cm
Package 1 Length	47,0 cm
Package 1 Weight	3,165 kg
Unit Type of Package 2	P12

Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	80,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	88,62 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product
Minimum percentage of recycled plastic content	44