Bloc de bornes

KLS PE 35



KLS PE 35

Bloc de bornes

Numéro de produit: 79080501
Dimensions: 48 x 42 x 25 mm

Bloc de bornes PE/N pour fixation sur rail normalisé 35 mm, par exemple dans boîtier de compteur

Borne PE (vert) 3 x 25 mm², 2 x 16 mm²

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	690 V
Nombre de pôles:	1
isolé contre les contacts:	non
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	5
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	2.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	25 mm²
Raccordement 2 : Type de raccordement:	Vis
Raccordement 2 : Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (min):	1 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (max):	16 mm²

Dimensions

Largeur:	48 mm
Longueur:	42 mm
Hauteur:	25 mm
Poids:	0.05 kg

Propriétés du matériel

Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	2.5 Nm
Raccordement 2 : Couple de serrage:	2.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902080809
Classe ETIM:	EC001284
Numéro de tarif des douanes:	85369010
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau du corps isolant:	Thermoplastique

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN 60998-1/-2-1 (VDE 0613-1/-2-1))

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299