



Principal

Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación esclavo Modbus
Función	Comunicación
Tipo de bus	Modbus

Complementario

Función disponible	Módulo de comunicación Modbus
Interface física	RS485
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	30 V corriente continua
Tipo de red de comunicaciones	Modbus, Modbus RTU evento paridad, en 4800 bauds Modbus, Modbus RTU evento paridad, en 9600 bauds Modbus, Modbus RTU evento paridad, en 19200 bauds
Direccionamiento	0...248
Tipo de cable	Par trenzado blindado 1,5 mm ²
Tightening torque ((*))	0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Tipo de montaje	Conexión
Posición de montaje	En cuadrado
Localización en el dispositivo	Frontal
Conexiones - terminales	Conexión tornillo de estribo
Altura	56,5 mm
Profundidad	69 mm
Ancho	20 mm
Peso del producto	40 g
Categoría de accesorio/componente	Accesorios de comunicación

Entorno

Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,650 cm
Paquete 1 Ancho	6,900 cm
Paquete 1 Longitud	2,000 cm
Paquete 1 Peso	92,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	15,000 cm

Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,100 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil