



### Principal

Gama	Easy TeSys
Gama de producto	Easy TeSys Control
Tipo de producto o componente	Bobina de contactor
Nombre abreviado del equipo	LAEX
Compatibilidad del producto	LC1E300...630
Tipo de circuito de control	CA en 50 Hz Estándar
[Uc] tensión de circuito de control	220 V AC 50 Hz
Resistencia media	1578 Ohm en 20 °C
Duración de maniobra	40...65 ms cierre 100...170 ms apertura
Rango de operación	2400 cyc/h en <55 °C

### Complementario

Consumo a la llamada en VA	650 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Consumo de mantenimiento en VA	10 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipación de calor	8 W

### Entorno

Temperatura ambiente de operación	-5...55 °C
Peso del producto	0,77 kg

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	10,0 cm
Paquete 1 Longitud	18,5 cm
Paquete 1 Peso	874,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,875 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	64
Paquete 3 Altura	70,0 cm
Paquete 3 Ancho	60,0 cm
Paquete 3 Longitud	80,0 cm
Paquete 3 Peso	66,48 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>