



Presentazione

Gamma	Easy TeSys
Gamma prodotto	Easy TeSys Control
Tipo prodotto	Bobina contattore
Nome dispositivo	LAEX
Compatibilità prodotto	LC1E300
Tipo circuito di controllo	CA a 50 Hz Norme
Tensione di comando [Uc]	220 V CA 50 Hz
Resistenza media	1578 Ohm a 20 °C
Tempo di funzionamento	40...65 ms chiusura 100...170 ms apertura
Maximum operating rate	2400 cicli/h a <55 °C

Caratteristiche tecniche

Potenza di spunto in VA	650 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento VA	10 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipazione di calore	8 W

Ambiente

Temperatura ambiente	-5...55 °C
Peso prodotto	0,77 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	9,0 cm
Confezione 1: larghezza	10,0 cm
Confezione 1: profondità	18,5 cm
Confezione 1: peso	874,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	3,875 kg
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	64
Confezione 3: altezza	70,0 cm
Confezione 3: larghezza	60,0 cm
Confezione 3: profondità	80,0 cm
Confezione 3: peso	66,48 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita