



Hoofd

Range	Easy Tesys
Range of product	Easy TeSys Control
Product or component type	Contactorspoel
Device short name	LAEX
Compatibiliteit product	LC1E300
Type stuurkring	AC bij 50 Hz standaard
Spanning stuurkring	220 V AC 50 Hz
Gemiddelde weerstand	1578 Ohm bij 20 °C
Werkingsijd	40...65 ms sluiting 100...170 ms opening
Maximale operationele snelheid	2400 cyc/h bij <55 °C

Complementair

Inschakelstroom in VA	650 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA	10 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Warmteverspreiding	8 W

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-5...55 °C
Net weight	0,77 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	10,0 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	874,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,875 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	64
Package 3 Height	70,0 cm
Package 3 Width	60,0 cm
Package 3 Length	80,0 cm
Package 3 Weight	66,48 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur