



Hoofd

Range	EVlink
Product name	EVlink Pro DC
Product or component type	Snel oplaadstation
Installatietype	Binnenshuis/buitenshuis
Beschrijving polen	3P + N + E

Complementair

Bereik compatibiliteit	EVlink Field Services EVlink Evlink belastingbeheersysteem
Device application	Elektrische oplader voor voertuigen
Montagezone	Vloerstandaard
Aardingssysteem	TN-S TN-C-S TT Compatibel IT met extra scheidingstransformer op de voeding
Us nominale voedingsspanning	380...415 V AC bij 50...60 Hz, Driefasen + nulleider
Ingangsstroom	193...214 A
Nominaal outputvermogen	SAE CCS Combo 2: 120 kW at 1,5...300 A, 150...1000 V, DC
Outputtype	2 laadkabel of 7,5 m
Aantal uitgangen	2
Type connector	SAE CCS Combo 2
Meegeleverde apparatuur	1 meterdisplay per output
Nauwkeurigheidsklasse van energiemeter	Klasse 1
Absolute nauwkeurigheidfout van de energiemeter	1% van volledige grootte
Type bescherming	Kortluitingsbescherming op uitgang Overbelastingsbeveiliging Aardfoutbeveiliging Aardlekschakelaar met overstroombeveiliging Beveiliging tegen temperatuurstijgingen
Toegangscontrolesysteem	Plaatje RFID conform aan ISO/IEC 14443 A en B Plaatje NFC
Displaytype	LCD-aanraakscherm : 10 inch
Main user language (constantly evolving)	Deens Nederlands Engels Frans Duits Noors Spaans
Type bedieningsknop	Knop voor ladingonderbreking
Materiaal	Behuizing: roestvrij staal 304
Kleur	Voorkant: signaalwit (RAL 9003) Behuizing: zwart (Pantone zwart C)
Efficiency	94,5 %
Bereik belastingsvermogensfactor	0,99

Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30...50 °C (met declassering boven 50 °C)
Height	2103 mm
Width	833 mm
Depth	963 mm
Gewicht product	451 Kg (zonder stroommodule) 511 kg (met vermogensmodule)
Diensten	Commercieel serviceplan Inbedrijfstellingsservice Garantieuitbreiding tot 5 jaar Reparatieservice
Ethernetservice	Web browser
Protocol communicatiepoort	OCPP 1.6
Type communicatienetwerk	4G WLAN TCP/IP Wi-Fi

Omgeving

Elektromagnetische compatibiliteit	Immunititeit voor industriële omgevingen: Emissiestandaard voor industriële omgevingen:
IP beschermingsgraad	IP55
IK beschermingsgraad	IK10 Scherm: IK08
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Operating altitude	0...2000 m
Relatieve vochtigheid	5...95 %, zonder condensatie
Standards	IEC 61851-1:ed. 3 IEC 61851-23:ed. 1 IEC 62196-1 IEC 62196-3 EN/IEC 61000-6-2:2005 EN/IEC 61000-6-4:klasse A ISO 15118 DIN 70121

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	243,8 cm
Package 1 Width	117,4 cm
Package 1 Length	126 cm
Package 1 Weight	634 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur