

TERMINAL DE CABLE BIFURCADO, SECCIÓN DEL CONDUCTOR/PERNO DE CONEXIÓN 10 MM²/6 MM Ø**Número de artículo: 180552**

Terminal de cable Crimp, forma de horquilla Cu. Datos técnicos-
Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Superficie: estañado
galvánico - Costura del manguito soldada fuerte - Para conex-
iones con descarga de tracción. Sección: 10 mm²; Ø perno: 6;
D1: 4,5; D3: 6,5; A: 8; B: 11,0; L: 17; S: 1,1; peso por 100 piezas ~kg:
0,25; PU/unidad: 100.

Longitud (mm)	170 mm
Anchura (mm)	100 mm
Altura (mm)	8 mm
Peso (kg)	0,0025 kg



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Atributo	Valor
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
longitud total	- mm
Sin halógenos	Sí
Mercancías en tiras	No
Adecuado para conductores multifilares	Sí
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
AWG mín.	8
Tamaño máximo AWG	8
sección nominal	10 mm ² - 10 mm ²
Aislamiento	ohne
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	6
Forma de la brida	Gabelform
forma de vaina	kurz
Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C)	No
Apto para alambre esmaltado	No
Adecuado para conductores redondos	Sí
Adecuado para conductores planos	No
Para uniones resistentes a la tracción	No
Cumple con la norma DIN	Sí

GTIN: 4021103805527

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de