

Hoja de datos del producto

Características

65278

control unit Micrologic DC 1.0, for Masterpact NW 10HDC to 40HDC, fixed, sensor 1250A to 2500A, 4 poles type E



Principal

Gama	Masterpact
Gama de producto	Masterpact NW DC
Tipo de producto o componente	Unidad de control
Unidad de control	Micrologic E-M
Tecnología de unidad de disparo	Electrónico
Compatibilidad de gama	Masterpact NW10H1
Función	Para corriente > 0,1 A
Number of poles	4P
Tipo de protección	For prot.contra cortocirc.(inst.)
Trip unit rating	1000 A 2000 A 4000 A
Tipo de red	Corriente continua
Circuit breaker mounting mode	Fijo

Complementario

Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Ajustable
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	1250...2500 A
Protección contra fugas a tierra	Sin

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,1 cm
Paquete 1 Ancho	0,1 cm
Paquete 1 Longitud	0,1 cm
Paquete 1 Peso	1,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------