

### PAC-UNIV-HE20-FD1-2M

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





#### Abbildung ähnlich

Im Vergleich mit der herkömmlichen Punkt-zu-Punkt Verkabelungsmethode bieten die neuen SPS(FAD) Frontadapter in Verbindung mit dem passiven (RSF SPS) und aktiven (RSM SPS) Schnittstellenangebot eine bessere und effizientere Methode für die Feldverdrahtung. SPS(FAD) Frontadapter werden an der SPS und einem Standardkabel angeschlossen, das seinerseits an die Schnittstellen oder den Relais der Reihe MICROSERIES angeschlossen wird.

#### Allgemeine Bestelldaten

| Ausfuehrung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm² |
|-------------|--|
| BestNr.     | <u>7789806020</u>                                    |
| Art         | PAC-UNIV-HE20-FD1-2M                                 |
| GTIN (EAN)  | 4032248232055  |
| VPE         | 1 Stück  |



## PAC-UNIV-HE20-FD1-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

| Nettogewicht                             | 208 g                     |                         |                      |
|--|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| Temperaturen                             |                           |                         |                      |
| Lagertemperatur                          | -1060 °C                  | Betriebstemperatur      | -1050 °C             |
| Allgemeine Daten                         |                           |                         |                      |
|  |                           |                         |                      |
| Anschluss SPS                            | HE10 20P                  | Anschluss Schnittstelle | HE10 20P             |
| Anzahl der Pole, min.                    | 20 Pole                   | Außendurchmesser        | 8,6 ± 1 mm           |
| Geeignet für                             | digitale Signale          | Kabel                   | Kabel LiYY           |
| Kabellänge                               | 2 m                       | Leiterquerschnitt       | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Werkstoff                                | PVC                       |                         |                      |
| Elektrische Daten                        |                           |                         |                      |
|  |                           |                         | 4 10 / /4            |
| Gesamtstrom, max.                        | 3 A                       | Hochspannungs Test      | 1 KV/1s              |
| Nennspannung                             | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC       | Widerstand              | ≤ 80 mΩ/m            |
| Zulässige Stromstärke je Pfad, max.      | 1 A                       |                         |                      |
| Klassifikationen                         |                           |                         |                      |
| ETIMA C.O.                               | EC000237                  | ETIM 7.0                | FC000227             |
| ETIM 6.0                                 |                           | ETIM 7.0                | EC000237             |
| ETIM 8.0                                 | EC000237                  | ETIM 9.0                | EC000237             |
| ETIM 10.0                                | EC000237                  | ECLASS 9.0              | 27-24-22-20          |
| ECLASS 9.1                               | 27-24-22-20               | ECLASS 10.0             | 27-24-22-20          |
| ECLASS 11.0                              | 27-24-22-20               | ECLASS 12.0             | 27-24-22-20          |
| ECLASS 13.0                              | 27-24-22-20               | ECLASS 14.0             | 27-24-22-20          |
| ECLASS 15.0                              | 27-24-22-20               |                         |                      |
| Umweltanforderungen                      |                           |                         |                      |
| RoHS-Konformitätsstatus                  | Konform                   |                         |                      |
|  | No SVHC above 0.1 wt%     |                         |                      |
|  | INO SVIIC above 0. I WU70 |                         |                      |
| REACH SVHC                               | NO SVITC above 0.1 Wt70   |                         |                      |
| REACH SVHC                               | NO SVITE above 0.1 Wt/0   |                         |                      |
| REACH SVHC  Zulassungen                  | Konform                   |                         |                      |
| REACH SVHC  Zulassungen  ROHS  Downloads |                           |                         |                      |