

# NBC-M12MRY/10,0-94H/M12MSY - Câble hybride



1340750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340750>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble hybride, Ethernet hybride CAT5 (100 Mbit/s), 8-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, codage: Y / IP65/IP67, sur connecteur mâle coudé M12, codage: Y / IP65/IP67, longueur de câble: 10 m, Power with Ethernet (PWE)

## Données commerciales

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                           | 1340750                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 15 Unité(s)                                |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | AF1CMJ                                     |
| Product key                         | AF1CMJ                                     |
| GTIN                                | 4063151650148                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 □ 144,2 g                                |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 1 □ 144,2 g                                |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290                                   |
| Pays d'origine                      | PL                                         |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Type de produit            | Câble de données préconfectionné |
| Application                | Standard                         |
| Type de capteur            | Ethernet hybride                 |
| Nombre de pôles            | 8                                |
| Nombre de sorties de câble | 1                                |
| Blindé                     | oui                              |
| Détrompage                 | Y                                |

### Interfaces

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Système de bus           | Ethernet                                      |
| Type de signal/catégorie | Ethernet hybride CAT5 (CEI 11801), 100 Mbit/s |

### Signalisation

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Affichage d'état               | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |

### Propriétés électriques

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Tension nominale $U_N$   | 48 V AC (Puissance et données) |
|                          | 50 V DC (Puissance et données) |
| Intensité nominale $I_N$ | 6 A (Alimentation)             |
|                          | 0,5 A (Données)                |
| Support de transmission  | Cuivre                         |
| Taux de transmission     | 100 Mbit/s                     |

### Indications sur les matériaux

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
|-------------------------------------|----|

### Connecteur

#### Raccordement 1

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Type                     | connecteur mâle droit M12 / IP65/IP67                  |
| Nombre de pôles          | 8 (4+4)                                                |
| Type de codage           | Y (Hybride)                                            |
| Blindé                   | oui                                                    |
| Couleur surface de prise | noir                                                   |
| Matériau                 | CuZn (Contact)                                         |
|                          | Ni/Au (Surface des contacts)                           |
|                          | PA (Caractéristiques des porte-contacts)               |
|                          | PA (Alimentation des porte-contacts)                   |
|                          | TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise)      |
|                          | Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) |

# NBC-M12MRY/10,0-94H/M12MSY - Câble hybride



1340750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340750>

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Cycles d'enchâssage                   | ≥ 100            |
| Résistance d'isolement                | ≥ 100 MΩ         |
| Couple de serrage                     | 0,4 Nm           |
| Indice de protection                  | IP65/IP67        |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C |

## Raccordement 2

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                  | connecteur mâle coudé M12 / IP65/IP67                                                                                                                                                                                                             |
| Nombre de pôles                       | 8 (4+4)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Type de codage                        | Y (Hybride)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Blindé                                | oui                                                                                                                                                                                                                                               |
| Couleur surface de prise              | noir                                                                                                                                                                                                                                              |
| Matériau                              | CuZn (Contact)<br>Ni/Au (Surface des contacts)<br>PA (Caractéristiques des porte-contacts)<br>PA (Alimentation des porte-contacts)<br>TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise)<br>Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) |
| Cycles d'enchâssage                   | ≥ 100                                                                                                                                                                                                                                             |
| Couple de serrage                     | 0,4 Nm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indice de protection                  | IP65/IP67                                                                                                                                                                                                                                         |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C                                                                                                                                                                                                                                  |

## Câble/conducteur

|                   |      |
|-------------------|------|
| Longueur du câble | 10 m |
|-------------------|------|

## Hybride Ethernet [94H]

|                              |                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                  |  |
| Style UL AWM                 | 20233 (80 °C / 300 V)                                                                |
| Nombre de pôles              | 8                                                                                    |
| Blindé                       | oui                                                                                  |
| Type                         | Hybride Ethernet [94H]                                                               |
| Structure du conducteur      | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18                                                              |
| AWG ligne de signaux         | 26                                                                                   |
| AWG alimentation en tension  | 18                                                                                   |
| Section de câble             | 4x 0,15 mm² (Données)<br>4x 0,85 mm² (Alimentation)                                  |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,03 mm ±0,02 mm (Données)                                                           |

# NBC-M12MRY/10,0-94H/M12MSY - Câble hybride



1340750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340750>

|                                              |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | 1,6 mm ±0,1 mm (Alimentation)                                                                                                                                          |
| Diamètre extérieur du câble                  | 8,80 mm ±0,2 mm                                                                                                                                                        |
| Gaine extérieure, matériau                   | PUR                                                                                                                                                                    |
| Gaine extérieure, coloris                    | noir RAL 9005                                                                                                                                                          |
| Matériau conducteur                          | Cordon Cu nu                                                                                                                                                           |
| Matériau isolant de fil                      | PP (Données)                                                                                                                                                           |
|                                              | PP (Alimentation)                                                                                                                                                      |
| Fil, coloris                                 | blanc/orange, orange, blanc/vert, vert, blanc, bleu, marron, noir                                                                                                      |
| Câblage total                                | 1 quarte en étoile et 4 fils avec 2 masses de remplissage                                                                                                              |
| Revêtement optique de blindage               | 85 %                                                                                                                                                                   |
| Résistance d'isolement                       | ≥ 5 GΩ*km                                                                                                                                                              |
| Résistance de boucle                         | ≤ 280,00 Ω/km (Données)                                                                                                                                                |
|                                              | ≤ 45,00 Ω/km (Alimentation)                                                                                                                                            |
| Impédance caractéristique                    | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz)                                                                                                                                              |
| Impédance différentielle                     | 100 Ω ±5 % (pour 100 MHz)                                                                                                                                              |
| Tension nominale câble                       | ≤ 125 V (Valeur de crête, par pour courants forts)                                                                                                                     |
| Tension d'essai fil/fil                      | 2000 V (50 Hz, 1 min.)                                                                                                                                                 |
| Tension d'essai fil/blindage                 | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.)                                                                                                                                              |
| Rayon de courbure minimum, position fixe     | 4 x D                                                                                                                                                                  |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D                                                                                                                                                                  |
| Capacité de charge dynamique (pliage)        | Cycles de flexion max.: 2000000, Rayon de courbure: 15 x D, Course: 4,5 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 3 m/s², Température ambiante: -20 °C ... 60 °C |
| Effet d'écran                                | ≥ 80,00 dB (30 MHz ... 100 MHz)                                                                                                                                        |
| Absence d'halogène                           | d'après IEC 60754-1                                                                                                                                                    |
| Résistance à la propagation des flammes      | UL 1581, segment 1060 et UL 2556, segment 9.3 (FT1)                                                                                                                    |
|                                              | CEI 60332-1-2                                                                                                                                                          |
| Résistance à l'huile                         | selon la norme CEI 60811-404                                                                                                                                           |
|                                              | selon DIN EN 50363-10-2                                                                                                                                                |
| Température ambiante (fonctionnement)        | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)                                                                                                                                    |
|                                              | -30 °C ... 70 °C (Câble, pose souple)                                                                                                                                  |
|                                              | -20 °C ... 60 °C (à l'installation)                                                                                                                                    |
|                                              | -20 °C ... 60 °C (Câble, utilisation de chaînes porte-câbles)                                                                                                          |

## Normes et spécifications

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Désignation de la norme | Connecteur M12  |
| Normes/prescriptions    | CEI 61076-2-113 |

# NBC-M12MRY/10,0-94H/M12MSY - Câble hybride


1340750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340750>




## Dessins

Dessin coté




Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

Dessin coté




Connecteur mâle M12 x 1, coudé, blindé

Dessin schématique



Nombre de pôles M12 mâle hybride, 8 pôles, détrompage Y, vue côté mâle

Schéma de connexion



Affectation des contacts des connecteurs mâles M12

1340750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340750>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340750>

|  <b>UL Listed</b><br>Identifiant de l'homologation: E221474 |                                 |                                   |             |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|
|                                                                                                                                              | Tension nominale U <sub>N</sub> | Intensité nominale I <sub>N</sub> | Section AWG | Section mm <sup>2</sup> |
| keine                                                                                                                                        |                                 |                                   |             |                         |
| Puissance                                                                                                                                    | 30 V                            | 6 A                               | - 18        | - 18                    |
| Données                                                                                                                                      | 42 V                            | 0,5 A                             | - 26        | - 26                    |

|  <b>cUL Listed</b><br>Identifiant de l'homologation: E221474 |                                 |                                   |             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|
|                                                                                                                                               | Tension nominale U <sub>N</sub> | Intensité nominale I <sub>N</sub> | Section AWG | Section mm <sup>2</sup> |
| keine                                                                                                                                         |                                 |                                   |             |                         |
| Puissance                                                                                                                                     | 30 V                            | 6 A                               | - 18        | -                       |
| Données                                                                                                                                       | 42 V                            | 0,5 A                             | - 26        | -                       |

# NBC-M12MRY/10,0-94H/M12MSY - Câble hybride



1340750

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1340750>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|



## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|