



### Principal

Gama de producto	Canalis
Compatibilidad con sensores de corriente	Canalis KN Canalización prefabricada
Tipo de producto o componente	Unidad de derivación
Busbar trunking compatibility	Canalis KN busbar trunking conexión
[Ie] Corriente nominal de empleo	50 A en 35 °C
Protection type	Fuse isolator ((*): para aM cilíndrico fusi14 x 51 mm - 50 A acorde a NF Fuse isolator ((*): para gG cilíndrico fusi14 x 51 mm - 50 A acorde a NF
Equipo suministrado	Fuse solicitar por separado
Modo de montaje	Conexión con polaridad fija
Polaridad de la unidad de derivación	3L+PE 3L+N+PE
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

### Complementario

Función	Distribución de baja potencia
[Ue] Tensión nominal de empleo	230...500 V Dependiendo del dispositivo de protección
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4,6 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V Dependiendo del dispositivo de protección
Frecuencia de red	50/60 Hz
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminal de fijación de cable - ISO50 16 mm <sup>2</sup> flexible Terminal de fijación de cable - ISO50 16 mm <sup>2</sup> rígido
Door/cover opening side	Derecha
Modo de desconexión de unidad de derivación	Por apertura de puerta
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Ancho	344 mm
Profundidad	101 mm
Depth (door open)	420 mm
Altura	165 mm
Peso del producto	1,5 kg

### Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,700 cm
Paquete 1 Ancho	16,600 cm
Paquete 1 Longitud	34,600 cm
Paquete 1 Peso	1,650 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12

Número de unidades en el paquete 2	52
Paquete 2 Altura	80,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	104,000 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

### Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------