



Hoofd

Range	TeSys
Product or component type	Elektronische regelmodule
Device short name	LA4EM
Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys F LC1F contactor TeSys TeSys F LXEFL specifieke contactorspoel
Compatibiliteit product	LC1F1250
Geïnstalleerd apparaat	LXEFL250
Type stuurkring	AC bij 50/60 Hz DC
Spanning stuurkring	100...250 V AC 50/60 Hz 100...380 V DC
Inputcompatibiliteit	PLC 24 V DC conform aan IEC 61131-2 Type 2
Limieten ingangsspanning	0...5 V UIT-status voor PLC invoer 11...30 V on-state voor PLC invoer
Mechanische duurzaamheid	1 Mcycles
Maximale operationele snelheid	1200 cyc/h bij <55 °C

Complementair

Spoeltechnologie	Ingebouwde bidirectionele piek beperken
Spanningslimieten controlecircuit	Operationeel: 85...275 V AC 50/60 Hz (op 55 °C) Uitval: 60 V AC 50/60 Hz (op 55 °C) Operationeel: 85...418 V DC (op 55 °C) Uitval: 45 V DC (op 55 °C)
Inschakelstroom in VA	460...730 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)
Inschakelstroom in W	500...680 W (op 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA	7...10 VA 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in W	4...5,5 W bij 20 °C
Warmteverspreiding	2,2...5,5 W
Aansluitingen - aansluitklemmen	Stuurkring: verwijderbaar schroefklemmenblok 1 kabel(s) 0,2...2,5 mm² flexibel zonder kabeluiteinde Stuurkring: verwijderbaar schroefklemmenblok 1 kabel(s) 0,25...2,5 mm² flexibel met Stuurkring: verwijderbaar schroefklemmenblok 1 kabel(s) 0,2...2,5 mm² vast
Aanspanmoment	0,6 N.m voor stuurkring

Omgeving

Net weight	0,15 kg
------------	---------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	16,1 cm
Package 1 Weight	207,0 g
Unit Type of Package 2	S03

Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,656 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.