



Presentazione

| | |
|--------------------------------------|---|
| Gamma | Prisma |
| Gamma prodotto | PrismaSeT P |
| Tipo prodotto | Piastra frontale |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessorio per l'installazione |
| Compatibilità gamma | PrismaSeT PrismaSeT P cubicle |
| Tipo di piastra frontale | Tranciata |
| Dispositivo installato | Compact: fisso NS1250 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione |
| Descrizione poli | 1 3P: piastra montaggio supporto: NS1250 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NS1250 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NS1600 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NS1600 verticale installazione 1 3P: piastra montaggio supporto: NS630b...1000 verticale installazione 1 4P: piastra montaggio supporto: NS630b...1000 verticale installazione |
| Operating position | Verticale |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------------|--|
| Descrizione contenitore | Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 800 mm |
| Posizione collegamento | Collegamento frontale Collegamento posteriore |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 7 |
| Norme di riferimento | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Certificazioni prodotto | ASTA |
| Materiale | Acciaio |
| Finitura superficie | Opaco Bucciato |
| Trattamento di protezione | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliesteri polimerizzata |
| Colore | Bianco (RAL 9003) |
| Altezza | 350 mm |
| Larghezza | 500 mm |
| Peso prodotto | 1,8 kg |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 5,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 35,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 50,000 cm |
| Confezione 1: peso | 1,793 kg |
| Unità di misura confezione 2 | S04 |
| Numero di unità per confezione 2 | 5 |
| Confezione 2: altezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 40,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 60,000 cm |
| Confezione 2: peso | 9,944 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P12 |
| Numero di unità per confezione 3 | 40 |
| Confezione 3: altezza | 73,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso | 87,500 kg |

Sostenibilità dell'offerta

| | |
|----------------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACH | Dichiarazione REACH |
| REACH senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |

Garanzia contrattuale

| | |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|