Kit de coude

ROK 25 S



ROK 25 S

Kit de coude

Numéro de produit: 97072501
Dimensions: 64 x 98,9 x 108,5 mm

Kit de coude, composé d’un raccord de tube avec partie inférieure et d'un coude 30°, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène, Nombre d’entrées 30°: 1

3 parties, Fxation par collage ou cloutage, Plage d'étanchéité M25, compatible avec une barre de support

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Adapté à:	Constructions en coffrages béton

Dimensions

Largeur:	64 mm
Longueur:	98.9 mm
Hauteur:	108.5 mm
Poids:	0.0438 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fxation par collage ou cloutage

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902926534
Classe ETIM:	EC002328
Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Accessoires

97911501 - DH 55 - Crochet à visser

97911601 - DH 90 - Crochet à visser

97911801 - DH 65 - Crochet à visser

97924001 - NAS-AL - Accessoires IBT

97924201 - NA-AL - Accessoires IBT

97924301 - NA-AL/gl - Accessoires IBT