

**EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1SKS 16 (416 016)**



Maßbild EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1SKS 16

<b>Typ</b>	<b>EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1SKS 16</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>416 016</b>
Leitungsquerschnitt	16 mm <sup>2</sup>
Leitungslänge (l1)	1,55 m
Kabelschuh offen	M8 / M10
Stiftkabelschuh	Gr. 16 (b = 5,8)
Leitung	<b>Cu</b> hochflexibel
Einzeldrahtdurchmesser	0,1 mm
Betriebsspannungsfestigkeit (AC / DC)	600 V
Temperaturbereich	-40 °C ... +150 °C
Farbe	schwarz ●
Werkstoff Kabelschuh	<b>Cu/gal Sn</b>
Normenbezug Stiftkabelschuh	DIN 46230 B

**Stammdaten**

Nettogewicht	340.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85444290
GTIN (EAN)	4013364029484
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angegeben werden.