

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Produktbild









Schraubbare Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling bei der Montage und Demontage. Dank der großen Auflagefläche können bei höchster Kontaktsicherheit auch große Ströme übertragen werden.

Allgemeine Bestelldaten

| Ausfuehrung | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, blau, 76 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 11.90, Isoliert: Ja, Breite: 7.6 mm |
|-------------|--|
| BestNr. | <u>1687640000</u> |
| Art | WQV 16N/2 BL |
| GTIN (EAN) | 4008190853150 |
| VPE | 50 Stück |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| Abmessungen | und | Gewichte |
|-----------------|------|-----------|
| Abiliossaligoli | ullu | OC WICHTE |

| Abmessungen und Gewicht | U | | |
|--|---------------|----------------------------------|-------------------------|
| Tiefe | 18 mm | Tiefe (inch) | 0,709 inch |
| Höhe | 19,8 mm | Höhe (inch) | 0,709 inch 0,78 inch |
| Breite | 7,6 mm | Breite (inch) | 0,299 inch |
| Nettogewicht | 3,819 g | Broto (mon) | 0,200 men |
| Temperaturen | | | |
| | | | |
| Lagertemperatur | -25 °C55 °C | Umgebungstemperatur | -5 °C40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C |
| Allgemeines | | | |
| Einbauhinweis | Direktmontage | Polzahl | 2 |
| Bemessungsdaten | | | |
| Nennstrom | 76 A | | |
| Maße | 707 | | |
| | | | |
| Raster in mm (P) | 11,9 mm | | |
| Querverbinder | | | |
| Anzahl gebrückter Klemmen | | Anzugsdrehmomentbereich Befesti- | |
| | 2 | gungsschraube | 1,22,4 Nm |
| Bemessungsstrom 2-polig | 76 A | Bemessungsstrom mehrpolig | 101 A |
| Тур | Querverbinder | | |
| Systemkennwerte | | | |
| Ausführung | für Klemmen | | |
| Werkstoffdaten | | | |
| W 1 | B4 00 | | |
| Werkstoff Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | PA 66 V-2 | Farbe | blau |
| | v- <u></u> | | |
| weitere technische Daten | | | |
| Befestigungsart | geschraubt | Einbauhinweis | Direktmontage |
| Klassifikationen | | | |
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Umweltanforderungen

| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme | |
|-------------------------|--|--|
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% | |
| Zulassungen | | |
| ROHS | Konform | |
| Downloads | | |
| | | |
| Engineering-Daten | CAD data – STEP | |
| Anwenderdokumentation | Beipackzettel_WQV.pdf | |
| | <u>StorageConditionsTerminalBlocks</u> | |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Schneid- und Ausklinkwerkzeuge für Querverbindungen



- Für Querverbindungen der Weidmüller Z-Reihe
- Für Querverbindungen WQV 2,5 bis WQV 35
- Für Querverbindungsfenster der Klemme WSI 6

Allgemeine Bestelldaten

Art WAW 1 NEUTRAL
Best.-Nr. 9004500000
GTIN (EAN) 4008190053925
VPE 1 Stück

Ausfuehrung Sonstige Werkzeuge