



FP FG 331



- Anbaufansch
- Dichtbereich: 22 x 6 mm - 13 mm
6 x 9 mm - 17 mm
2 x 8 mm - 23 mm
1 x 11 mm - 30 mm
- geeignet für Gehäusewand:
360 mm

ANSCHLUSSDATEN

LEITUNGSEINFÜHRUNGEN

Leitungseinführungen:

Anzahl der Leitungseinführungen	Art der Leitungseinführung	Dichtbereich der Leitungseinführung	Ort der Leitungseinführung
22	elastische Dichtmembranen	6 mm - 13 mm	Wand
6	elastische Dichtmembranen	9 mm - 17 mm	Wand
2	elastische Dichtmembranen	8 mm - 23 mm	Wand
1	elastische Dichtmembranen	11 mm - 30 mm	Wand

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:
IP-Schutzart:
geeignet für Gehäusewand:

Befestigungsmaterial
IP65
360 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

ABMESSUNGEN

Höhe:	70 mm
Breite:	360 mm
Nettogewicht:	0,594 kg

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-3
--------------------	--------------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	68000075
EAN:	4012591104995
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-9.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-8.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-7.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-6.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-5.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet ETIM-4.0: EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Anbauflansch mit integrierten Einsteck-Kabelstutzen zur Kabeleinführung, 22 x Ø 6-13 mm, 6 x Ø 9-17 mm, 2 x Ø 12-23 mm, 1 x Ø 17-30 mm, für Gehäusewand 3

ZEICHNUNGEN

