



### Principal

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Gama                              | Wiser                                            |
| Marca del producto                | Schneider Electric                               |
| Tipo de producto o componente     | Kit de termostato de radiador                    |
| Compatibilidad del producto       | Wiser hub generation 1<br>Wiser hub generation 2 |
| Nombre de la App móvil            | Wiser Home                                       |
| Función                           | Habitación                                       |
| Aplicación específica de producto | Calefacción                                      |
| Tono de color                     | Negro                                            |

### Complementario

|                                        |                                                                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo suministrado                    | 2 batteries<br>1 adaptor for Danfoss RA valves<br>1 ring nut M30 x 1.5                                        |
| Tipo de red de comunicaciones          | Inalámbrico Zigbee - tipo de cable: 2,4 GHz), 2,5 mW en < 50 m                                                |
| Potencia de radio                      | 13 dBm - tipo de cable: 20 mW)                                                                                |
| Tipo de batería                        | AA alcalino 1.5 V                                                                                             |
| Tipo de control                        | Tapa giratoria para cambiar la temperatura +/- 2 °C<br>Mando a distancia<br>Aplicación móvil                  |
| Intervalo de regulación de temperatura | 5...30 °C<br>0,5 °C por subbase                                                                               |
| Señalizaciones en local                | 1 LED - tipo de cable: rojo)<br>1 LED - tipo de cable: azul)<br>1 LED - tipo de cable: verde, naranja y rojo) |
| Nombre de la prueba                    | Ball pressure 75 °C                                                                                           |
| Clase de software                      | Clase A                                                                                                       |
| Material                               | Termoplástico                                                                                                 |
| Ubicación de montaje                   | Vertical (con una temperatura superficial máxima de 93 °C)                                                    |
| Fluido controlado                      | Agua en continuo 73 °C<br>Agua en máximo 110 °C                                                               |
| Diámetro                               | 51 mm                                                                                                         |
| Altura                                 | 93 mm                                                                                                         |

### Entorno

|                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección IP                 | IP30                                                                                   |
| Grado de contaminación                 | 2                                                                                      |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | 0...45 °C                                                                              |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -10...55 °C                                                                            |
| Humedad relativa                       | 25...90 % en funcionamiento<br>15...90 % almacenamiento                                |
| Normas                                 | EN 60730-1<br>EN 60730-2-7<br>EN 60730-2-9<br>EN 300-328                               |
| Certificaciones de producto            | CE                                                                                     |
| Directivas                             | 2014/53/UE - Directiva sobre equipos radioeléctricos<br>2006/66/EC - battery directive |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 5,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 9,500 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 14,500 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 242,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 34        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 8,688 kg  |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                                                                                                                                                          |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                                                                                               |
| Perfil de circularidad               | <a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>                                                                                                                             |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |