



#### Hoofd

|                           |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Range                     | PowerLogic                                                        |
| Product name              | CT                                                                |
| Product or component type | Stroomtransformator                                               |
| Secundaire stroom         | 5 A                                                               |
| Nauwkeurigheidsklasse     | Klasse 0,5 bij 2,5 VA<br>Klasse 1 bij 3,5 VA<br>Klasse 3 bij 4 VA |
| [In] rated current        | 125 A                                                             |

#### Complementair

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Type stroomtransformator                           | Tropenvast voor kabel           |
| Ratio stroomtransformator                          | 125/5                           |
| Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht | 7,5 kA                          |
| Dynamische weerstandstroom                         | 2.5 Ith                         |
| Maximale veiligheidsfactor                         | 5                               |
| Ue toegekende bedrijfspanning                      | < 720 V AC 50/60 Hz             |
| [Ui] rated insulation voltage                      | 3 kV                            |
| Mounting mode                                      | Met schroeven<br>Clip-on        |
| Mounting support                                   | DIN-rail<br>Montageplaat        |
| Breedte                                            | Buiten: 44 mm                   |
| Hoogte                                             | Buiten: 65 mm                   |
| Diepte                                             | Frame : 30 mm<br>Totaal : 37 mm |
| Diameter                                           | 21 mm                           |
| Net weight                                         | 0,175 kg                        |
| Uimp nom. schokgolfspanning                        | 3 kV                            |
| Elektrische isolatieklasse                         | Klasse B                        |
| Buitendiameter kabel                               | 21 mm                           |
| Dichting                                           | Met                             |

#### Omgeving

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Standards                             | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
| Product certifications                | EAC[RETURN]CE           |
| IP beschermingsgraad                  | IP20                    |
| Relative humidity                     | 0...95 %                |
| Ambient air temperature for operation | -25...60 °C             |

## Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 5,5 cm  |
| Package 1 Width              | 5,5 cm  |
| Package 1 Length             | 8,2 cm  |
| Package 1 Weight             | 174,0 g |
| Unit Type of Package 2       | S02     |
| Number of Units in Package 2 | 50      |
| Package 2 Height             | 15,0 cm |
| Package 2 Width              | 30,0 cm |
| Package 2 Length             | 40,0 cm |
| Package 2 Weight             | 9,25 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                              |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen                                                                                                                                      |
| Kwikvrij                            | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  <a href="#">Ja</a>                                                            |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |