



Hoofd

Range of product	Lexium MC12 multi-carrier
Product or component type	Longstatormotor

Complementair

Installatierichting	45°
Piekkraft	120 N
Nauwkeurigheid	0,05 herhaald 0,35 absoluut
Maximum number of carrier per controller	130
Maximum length of track per controller	40 m
Maximale activeringssnelheid	4 m/s
Maximale trekkracht	380 N
Maximale versnelling	120 m/s ²
Minimum distance between carriers	0 m
Maximum aantal dragers per segment	4
IP-beschermingsgraad	IP65
Krommingsstraal	256 mm
Lengte	200,4 mm
Depth	136 mm
Net weight	4,5 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,100 cm
Package 1 Width	19,500 cm
Package 1 Length	22,000 cm
Package 1 Weight	5,244 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja