
inbouwdoos

U 71 GRD-D



U 71 GRD-D

inbouwdoos

Artikelnummer: 97104502
Afmetingen: 71 x 71 x 50 mm

inbouwdoos, Voor extreem dunne wanden, slechts 45mm diep, combineerbaar met bijbehorende verbindingsbruggen, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogeenvrij

magneet- of spijkerbevestiging, membraan voor gaten, afdichtingsbereik M16 - M20, geschikt voor steunstangen

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur deksel:	andere

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	50 mm
Gewicht:	0.041 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Magneet- of spijkerbevestiging

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	- %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902887927
ETIM-klasse:	EC002601
Douanetariefnummer:	39269097

Sales Information

Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Kabelwartel

