

Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Zeitschaltuhr-Modul Standard, polarweiß, System M

MEG5754-0419

EAN Code: 4042811185596

Hauptmerkmale

Baureihe	Merten System M
Baureihe	Merten
Produktname	System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp	Zeitschalter
Gerätedarstellung	Mechanism with cover plate
Hauptfarbton	Polarweiß

Zusatzmerkmale

Typ der Technologie	Elektronisch
Funktion verfügbar	Zufallsgenerator Astro-Programm
Gehäusevariante	Einbau Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Klemme
[Ue] Bemessungs- Betriebsspannung	230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Kompatibilität der Eingänge	Drucktasten und elektronischer Einsatz
Mindest-Intervalldauer	1 min
Autonomie	6 h
Farbton	Polarweiß
Verwendungszweck des Steckers	Helligkeitssensor
Material	Polykarbonat matt
Aesthetic dimension	55 x 55 mm

Montage

Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (IK)	IK02

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,700 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	7,700 cm
VPE 1 Länge	7,700 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	62,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	19,600 cm
VPE 2 Breite	30,400 cm
VPE 2 Länge	41,300 cm
VPE 2 Gewicht	1,020 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz	
Total lifecycle Carbon footprint	5 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	4 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	Eea9d905-b147-474c-ac58-02de77bc2276
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion	
Recyclingfähigkeitspotential in %	30
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.