



Hoofd

Range	Compact
Range of product	Compact nsxm nieuwe generatie
Device short name	MX
Product or component type	Spanningslosser
Device application	Controle
Type uitschakeling spanning	Starter Vrijgave shunttrip
Control type	Standaard
Spanning stuurkring	220...240 V AC 50 Hz 208...240 V AC 60 Hz 277 V AC 60 Hz 250 V DC
Bereik compatibiliteit	Compact Compact nsxm nieuwe generatie Compact Compact NSXm PowerPact PowerPact B

Complementair

Operationele grens	0,7 Un opening
Responstijd	< 50 ms
Type controlesignaal	Impuls Onderhouden
Impulsduur	>= 20 ms
Hulpaansluitklem	Veer

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	63 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9 cm
Package 2 Width	8 cm
Package 2 Length	14 cm
Package 2 Weight	681 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,82 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.