

HSS-GATZAAG BI-METAAL, 105MM

Artikelnummer: 207505

Schrobzagen van HSS-bimetaal met Vario-vertanding. De variabele tandsteek (4 - 6 tanden per inch) garandeert ratelvrij boren. Schrobzagen met opnamedraad, vanaf diameter 32 mm extra meenemerboorgaten. Voor het rationeel boren van staal, gietijzer, roestvast staal, koper, non-ferrometaal, hard- en zachthout, Rigips-platen en anderen materialen. Zaaglengte 50 mm, max. boordiepte 40 mm, opnamedraad M16. Voor opnameschachten (bestelnr. 20 7584, 20 7586 en 20 7589). Voor opnameschachten (bestelnr. 20 7584, 20 7586 en 20 7589). Diameter 105 mm.



Lengte (mm)	165 mm
Breedte (mm)	115 mm
Hoogte (mm)	52 mm
Gewicht (kg)	0,44 kg

Kenmerk	Waarde
diameter	105 mm
Geschikt voor aluminium	Ja
Geschikt voor staal	Ja
Geschikt voor roestvrij staal	Nee
Geschikt voor kunststof	Ja
Geschikt voor hout	Ja
snijdiepte	50 mm
Diameter centreerboor	- mm
Randversenker	Nee
Geschikt voor gipsplaat	Ja
Geschikt voor glasvezelversterkte kunststof	Ja
Geschikt voor messing	Ja
Geschikt voor gietijzer	Ja
Geschikt voor non-ferrometalen	Nee
Opnamesysteem	sonstige

GTIN: 4021104075059

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de