



## EL16 L0.55M 1KSO 5.6 1KSG 8 (416 505)



Maßbild EL16 L0.55M 1KSO 5.6 1KSG 8

<b>Typ</b>	<b>EL16 L0.55M 1KSO 5.6 1KSG 8</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>416 505</b>
Leitungsquerschnitt	16 mm <sup>2</sup>
Leitungslänge (l1)	0,55 m
Kabelschuh offen	M5 / M6
Kabelschuh geschlossen	M8
Bohrung Ø	8,5 mm
Leitung	<b>Cu</b> hochflexibel
Einzeldrahtdurchmesser	0,1 mm
Betriebsspannungsfestigkeit (AC / DC)	600 V
Temperaturbereich	-40 °C ... +150 °C
Farbe	schwarz ●
Werkstoff Kabelschuh	<b>Cu/gal Sn</b>
Schraube	 M4 x 10 mm
Werkstoff Schraube	<b>St/gal Zn</b>

### Stammdaten

Nettogewicht	158.000 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85444290
GTIN (EAN)	4013364029477
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angegeben werden.