



Presentazione

Gamma prodotto	OptiLine 45 OptiLine 70
Sistema di installazione del cablaggio	Trunking
Product type	Appoggio per cavo
Colour	Bianco (RAL 9010)
Quantity package 1 / unit	24 m

Caratteristiche tecniche

Trunking material	Plastic Aluminium
Dimensione connessione	75 x 55 mm 120 x 55 mm 165 x 55 mm 95 x 55 mm 155 x 55 mm 140 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm
Tipologia fissaggio	Montata a scatto
Product material	PVC (polivinilcloruro)
Lunghezza	1000 mm
Altezza	17 mm
Larghezza	47 mm

Ambiente

Norme di riferimento	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:"2011/A1" NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Grado di protezione IP	IP30

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,2 cm
Confezione 1: larghezza	4,7 cm
Confezione 1: profondità	100,0 cm
Confezione 1: peso	170,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	11,3 cm
Confezione 2: larghezza	15,0 cm

Confezione 2: profondità	102,0 cm
Confezione 2: peso	4,21 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	480
Confezione 3: altezza	82,0 cm
Confezione 3: larghezza	80,0 cm
Confezione 3: profondità	120,0 cm
Confezione 3: peso	99,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio