



Hoofd

Range of product	OptiLine 45 OptiLine 70
Bekabelingssysteem	Verbinding
Product type	Kabelrek
Colour	Wit (RAL 9010)
Quantity package 1 / unit	24 m

Complementair

Kabelgootmateriaal	Kunststof Aluminium
Afmetingen kabelgoot	75 x 55 mm 120x55 mm 165x55 mm 95 x 55 mm 155x55 mm 140x55 mm 185x55 mm 80 x 55 mm
Bevestigingsmethode	Vastgedrukt
Product material	PVC (polyvinylchloride)
Lengte	1000 mm
Height	17 mm
Width	47 mm

Omgeving

Standards	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
IP-beschermingsgraad	IP30

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,2 cm
Package 1 Width	4,7 cm
Package 1 Length	100,0 cm
Package 1 Weight	170,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	11,3 cm
Package 2 Width	15,0 cm

Package 2 Length	102,0 cm
Package 2 Weight	4,21 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	480
Package 3 Height	82,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	99,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------