


**EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10 (410 606)**



Maßbild EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10

<b>Typ</b>	<b>EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>410 606</b>
Leitungsquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
Leitungslänge (l1)	0,65 m
Kabelschuh geschlossen	M8
Bohrung Ø	8,5 mm
Stiftkabelschuh	Gr. 10 (b = 4,3)
Leitung	<b>Cu</b> hochflexibel
Einzeldrahtdurchmesser	0,1 mm
Betriebsspannungsfestigkeit (AC / DC)	600 V
Temperaturbereich	-40 °C ... +150 °C
Farbe	schwarz ●
Werkstoff Kabelschuh	<b>Cu/gal Sn</b>
Normenbezug Stiftkabelschuh	DIN 46230 B

**Stammdaten**

Nettogewicht	114.300 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85444290
GTIN (EAN)	4013364029491
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Sollen die Produkte gemäß den Vorgaben in den VG-Normen verpackt werden, muss dies bei der Bestellung explizit angegeben werden.