


















EAN/SE:	4013288234056	**Dimensione:**	190x135x55 mm
Parte No.:	05051530001	**Peso:**	656 g
Articolo no.:	Kraftform Kompakt 60 RA-R 1	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Il cricchetto con dentatura fine integrato nel impugnatura consente un lavoro rapido
- L'innovativo meccanismo a cricchetto consente anche una rapida "rotazione". Una vera soluzione ai problemi quando non c'è resistenza da parte della vite
- Commutazione intuitiva: Se giro l'interruttore in senso orario, il cricchetto ruota in senso orario; se giro l'interruttore in senso antiorario, ruota in senso antiorario
- Per lavori di precisione, la meccanica del cricchetto può essere disabilitata con la posizione 0
- Innovativa tecnologia Rapidaptor per un cambio rapido dell'inserto
- 16 inserti da 89 mm, adatti a teste a croce (Phillips, Pozidriv), TORX® BO, esagono interno e taglio
- In robusta custodia pieghevole con compatibilità Wera 2go

Set da 17 pezzi con inserti da 89 mm in una pratica custodia pieghevole. Include un'impugnatura per inserti 838 RA-R L con funzione a cricchetto. Il cricchetto integrato nell'impugnatura con dentatura fine consente un lavoro rapido. L'innovativo meccanismo del cricchetto permette alla vite di girare quando offre una resistenza minima. La direzione di avvitamento si cambia intuitivamente: ruotando il selettore ad anello a destra si avvita a destra, a sinistra si avvita a sinistra. Per lavori di precisione, il meccanismo del cricchetto può essere disattivato nella posizione 0. Il mandrino rapido Rapidaptor (adatto a inserti con esagono esterno da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 ed E 6,3) permette il cambio rapido degli inserti senza utensili ausiliari. 16 bit (89 mm), a elevata resistenza, per utilizzi universali.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Con funzione di cricchetto

Meccanica cricchetto nel'impugnatura



Il cricchetto integrato con dentatura fine consente un lavoro rapido e sicuro. La meccanica del cricchetto è completamente incorporata nell'impugnatura.

Avvitamento intuitivo



Il cambio di direzione di avvitamento è intuitivo: se l'interruttore ad anello viene ruotato a destra, si avvita a destra, se viene ruotato a sinistra, si avvita a sinistra.

La meccanica del cricchetto consente rotazione con le sole punte delle dita.



La meccanica innovativa del cricchetto consente la rotazione quando la vite offre solo una resistenza minima.

Chuck-all




Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da ¼" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

Rapid-in e self-lock




Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel portainserti. Non appena l'inserto viene appoggiato alla vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Rapid-out



Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili



Il sistema combinato di impugnatura e lame intercambiabili consente una sostituzione rapidissima della lama, garantendo la massima versatilità d'uso!

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

838 RA-R L Impugnatura portainserti con funzione cricchetto, 1/4", 1/4" x 140 mm



05051494001	1x	1/4" x 140 mm

851/4 Z Inserti, PH 1 x 89 mm



05059760001	1x	PH 1 x 89 mm
05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
05059795001[1)]	1x	PH 3 x 89 mm

1) Lama esagonale

855/4 Z Inserti, PZ 1 x 89 mm



05060029001	1x	PZ 1 x 89 mm
05060035001	1x	PZ 2 x 89 mm
05060043001[1)]	1x	PZ 3 x 89 mm

1) Lama esagonale

867/4 Z Inserti TORX® BO con foro, TX 10 x 89 mm



05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
05060054001	1x	TX 30 x 89 mm

840/4 Z Inserti, 3 x 89 mm



05059630001	1x	3 x 89 mm
05059631001	1x	4 x 89 mm
05059632001	1x	5 x 89 mm
05059633001[1)]	1x	6 x 89 mm

1) Lama esagonale

800/4 Z Inserti a taglio, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001	1x	1 x 5.5 x 89 mm

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de