Click-Torque C 2 Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile, 20-100 Nm, 1/2" x 20-100 Nm



EAN/SE:	4013288193223	**Dimensione:**	460x60x60 mm
Parte No.:	05075621001	**Peso:**	1240 g
Articolo no.:	Click-Torque C 2	**Paese di origine:**	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Con attacco quadro 1/2", cricchetto reversibile, 45 denti
- Facile regolazione e bloccaggio del valore desiderato, con click udibile e tattile al raggiungimento del valore di scala impostato
- Meccanismo di sblocco udibile e tattile al raggiungimento del valore di coppia impostato
- Campo di impostazione: 20-100 Nm; precisione ± 3% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Con impugnatura ergonomica bi-componente, adatta per il serraggio destrorso

Chiave dinamometrica Click con l'inconfondibile Design Wera. Modello molto robusto con elevata precisione secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Facile regolazione e bloccaggio del valore richiesto. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la regolazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo, al raggiungimento della coppia impostata. Per il serraggio destrorso e concricchetto reversibile a 45 denti.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Chiavi dinamometriche Serie Click-Torque

Chiavi dinamometriche Serie Click-Torque



Noi volevamo che il lavoro con le chiavi dinamometriche fosse semplice e preciso. Pertanto abbiamo sviluppato le chiavi dinamometriche Click-Torque. Grazie alla facile regolazione e bloccaggio del valore desiderato e alla robusta costruzione, queste chiavi dinamometriche sono gli utensili ideali per tutti i serraggi nei quali è richiesta una coppia controllata è richiesto un serraggio con coppia controllata (chiave dinamometrica reversibile) e un serraggio e allentamento dell'avvitamento (chiave dinamometrica per utensili intercambiabili).

Esatto



La precisione è ±3 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicuro




Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Facile regolazione



Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave attiva un chiaro segnale di scatto sia udibile che percepibile al tatto.

Per serraggio destrorso




Le chiavi dinamometriche reversibili Click-Torque sono adatte per il serraggio destrorso.

Nesso
https://www.wera.de/it/05075621001

Wera - Click-Torque C 2
05075621001 - 4013288193223

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075621001	1/2"	20-100	5	15-73	405	140	47	43	18,5	15 15/16"	5 33/64"	1 27/32"	1 11/16"	45/64"

Nesso
https://www.wera.de/it/05075621001

Wera - Click-Torque C 2
05075621001 - 4013288193223

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de