



Principales

Gamme	MasterPact
Nom de l'appareil	SDE
Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT MTZ2 disjoncteur Masterpact MasterPacT MTZ3 disjoncteur

Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	De base
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
Mode d'installation	Fixe
Courant thermique conventionnel (I _{th})	5 A
Pouvoir de coupure	6 A AC-12 240/380 V CA 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V CA 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V CC 0,3 A DC-12 125 V CC 0,15 A DC-12 250 V CC
Charge minimum	100 mA à 24 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	4,0 cm
Longueur de l'emballage 1	7,3 cm
Poids de l'emballage 1	64,0 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------