



Hoofd

Range of product	Spacelogic knx
Product or component type	Schakelaaraandrijving rolgordijn
Werksmodus	KNX-bussysteem
Type bus	KNX
Ingangsfunctie	Signaalspanning (SELV): 3 x binair

Complementair

Mounting support	Verzonken
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
[In] rated current	16 A
Aantal uitgangen	2
Type last	Motor: , 230 V AC Gloeilamp: <= 2500 W, 230 V AC Halogeenlamp hoge spanning: <= 2500 W, 230 V AC LED lamp: <= 400 W, 230 V AC Capacitief: , 16 A, 140 µF, 230 V AC Weerstandbelasting: 2500 W
Maximale kabellengte	10 m voor invoer
Width	48 mm
Height	28 mm
Depth	50 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for operation	-5...45 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,2 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	121,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,754 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------