

Hoja de datos del producto

Características

NSYCRS200W230V

ClimaSys heating resistance 200W, 230V
aluminium slim



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CU
Tipo de producto o componente	Calefactor de resistencia con ventilador
Rango de potencia	200 W
Tensión de entrada	230 V AC 50/60 Hz

Complementario

Posición de funcionamiento	Vertical
Temperatura ambiente de operación	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP20
Certificaciones de producto	UL[RETURN]VDE
Material	Cuerpo, estado 1 aluminio extruido
Altura	140 mm
Anchura	80 mm
Profundidad	20 mm
Condiciones de uso	Necesita protección eléctrica Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico Armario de aire sellado
Modo de fijación	Por clips
Soporte de montaje	Carril DIN de 35 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	14 cm
Paquete 1 Peso	924 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	31 cm
Paquete 2 Ancho	39,5 cm
Paquete 2 Longitud	59,5 cm
Paquete 2 Peso	19,822 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAM
Número de unidades en el paquete 3	400
Paquete 3 Altura	140 cm
Paquete 3 Ancho	100 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	409,44 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------