

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Panzer Actassi Anschlussmodul RJ45, 2fach, mit Zentralplatte

MEG4576-7022

EAN Code: 4042811217136

Hauptmerkmale

Ästhetischer Name	Anti-vandalism
Produkt- oder Komponententyp	Datenbuchse
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Suitable for two connectors
Art der Kabelabschirmung	STP
Farbton	Aluminium

Zusatzmerkmale

Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	6 A
Kabeleinführung	Kabelverschraubung
Anzahl der Stecker	2
Anschlüsse - Klemmen	LSA
Beschriftung	Farbcodierung
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schraube
Befestigungsvorrichtung	Schraube
Installationsrichtung	Gerader Stecker
Hauptfarbton	Aluminium

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,200 cm
VPE 1 Breite	7,700 cm
VPE 1 Länge	9,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	176,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	19,500 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Breite	30,800 cm
VPE 2 Länge	40,600 cm
VPE 2 Gewicht	5,524 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0.7 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0.4 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	41
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Ja