



Principal

Gama	Masterpact
Nombre del producto	MasterPacT MTZ2
Tipo de producto o componente	Interruptor automático
Nombre abreviado del equipo	MTZ2 25 H1
Función	Protección de distribución de energía
Número de polos	4P
Posición de neutro	Izquierda
Tipo de control	Sin control unit
Compatibilidad del producto	Convertidor MicroLogic Active 1.0 E Convertidor MicroLogic Active 1.0 EP Convertidor MicroLogic Active 2.0 A Convertidor MicroLogic Active 2.0 AP Convertidor MicroLogic Active 2.0 E Convertidor MicroLogic Active 2.0 EP Convertidor MicroLogic Active 5.0 A Convertidor MicroLogic Active 5.0 AP Convertidor MicroLogic Active 5.0 E Convertidor MicroLogic Active 5.0 EP Convertidor MicroLogic Active 6.0 A Convertidor MicroLogic Active 6.0 AP Convertidor MicroLogic Active 6.0 E Convertidor MicroLogic Active 6.0 EP
[In] Corriente nominal	2500 A en 40 °C
Capacidad de corte	H1 66 kA 440 V AC
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC 50/60 Hz
Poder de seccionamiento	Sí acorde a Icu
Categoría de empleo	Categoría AC
Tipo de control	Pulsador
Tipo de montaje	Extraíble

Complementario

Capacidad de corte	66 KA en 220/550 V AC 50/60 Hz 66 KA en 440 V AC 50/60 Hz 66 KA en 525 V AC 50/60 Hz 66 kA en 690 V AC 50/60 Hz
[Ics] poder de corte en servicio	66 KA en 220/550 V AC 50/60 Hz 66 KA en 440 V AC 50/60 Hz 66 KA en 525 V AC 50/60 Hz 66 kA en 690 V AC 50/60 Hz
[Icw] Corriente temporal admisible	66 KA 0.5 s 66 KA 1 s 36 kA 3 s
[Icm] capacidad nominal de cortocircuito	145 KA 220/550 V AC en 50/60 Hz 145 KA 440 V AC en 50/60 Hz 145 KA 525 V AC en 50/60 Hz 145 kA 690 V AC en 50/60 Hz
Calibre CT del interruptor automático	1250 A 1600 A 2000 A 2500 A

[Ui] Tensión nominal de aislamiento	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	12 kV
Disipación de potencia en W	600 W
Potencia disipada por polo	150 W
Tiempo de corte máximo	25 ms
Maximum closing response time	70 ms
Soporte de montaje	Placa de base Escalera de cable reforzada
Conexión superior	Frontal Rear
Conexión hacia abajo	Parte delantera Trasero
Paso de conexión	115 mm
Durabilidad mecánica	20000 ciclos con mantenimiento
Durabilidad eléctrica	5000 Ciclos 440 V AC 50/60 Hz acorde a Icu 2500 ciclos 690 V AC 50/60 Hz acorde a Icu
Altura	Accionamientos, estado 1 439 mm Seccionador extraíble sin chasis, estado 1 298 mm
Anchura	Accionamientos, estado 1 556 mm Seccionador extraíble sin chasis, estado 1 493 mm
Profundidad	Accionamientos, estado 1 403 mm Seccionador extraíble sin chasis, estado 1 300 mm
Peso del producto	120 kg
Normas	EN/IEC 60947-1 Icu
Certificaciones de producto	CE[RETURN]CCC[RETURN]generador

Entorno

Grado de protección IP	IP3X conforming to EN/IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 acorde a H IK07 acorde a EN/IEC 62263
Grado de contaminación	3 acorde a IK07
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperature derating table	40 °C (2500 A) 45 °C (2500 A) 50 °C (2500 A) 55 °C (2500 A) 60 °C (2500 A) 65 °C (2450 A) 70 °C (2370 A)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m sin disminución 2000 m ... 5000 m con restricciones

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 Ancho	1 cm
Paquete 1 Longitud	1 cm
Paquete 1 Peso	1 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Si