7775 Llave anular de inserción, abierta, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 44.5 mm



GTIN:	4013288196378	**Dimensión:**	122x83x15 mm
N° de pieza:	05078652001	**Peso:**	63 g
N° de artículo:	7775	**País de origen:**	TW
		Partida arancelaria:	82079099

- Herramienta de cuadradillo de inserción 9x12 mm
- Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm
- Aplicación: cabezas de tornillos hexagonales o tuercas hexagonales
- Con bloqueo de perno
- Gracias a la construcción con material de acero cromo-vanadio, las herramientas de inserción se prestan para cargas más altas durante su utilización

Llave anular de inserción, abierta, para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas hexagonales; para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05078652001

Wera - 7775
05078652001 - 4013288196378

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Arrastre de 9x12 mm



Para llaves dinamométricas de la serie Click-Torque X con toma de 9x12 mm.

Con aseguramiento por perno




El seguro por perno de las herramientas insertables permite un trabajo seguro y un cambio rápido de la herramienta.

Acero cromo-vanadio



Gracias a su fabricación de acero de cromo-vanadio, las herramientas de inserción son adecuadas para resistir altas cargas.

Más variantes de esta familia de productos:

							
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05078650001	9x12	10	17,5	44,2	27,6	22,5	11,0
05078651001	9x12	11	17,5	44,5	27,9	22,6	11,0
05078652001	**9x12**	**12**	**17,5**	**44,5**	**28,9**	**24,3**	**11,0**
05078653001	9x12	13	17,5	46,0	29,4	25,5	11,0
05078654001	9x12	14	17,5	46,5	29,9	27,5	11,0
05078655001	9x12	17	17,5	48,5	31,9	32,5	11,0
05078656001	9x12	18	17,5	49,3	32,7	33,5	15,0
05078657001	9x12	19	17,5	49,5	32,9	34,5	15,0
05078658001	9x12	22	17,5	51,7	35,1	39,6	15,0

Enlace web
https://www.wera.de/es/05078652001

Wera - 7775
05078652001 - 4013288196378

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de