



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	VZ
Product or component type	Extra nulblok
Prestatieniveau	Hoge prestatie
Poles description	1N
Type en samenstelling contacten	1 NO
Werking contacten	Vroeg-maak, laat-verbreek
Compatibiliteit product	V1 V2 V02 V0 V01
Bereik compatibiliteit	TeSys TeSys VARIO lastscheider
Network type	AC DC
Network frequency	50/60 Hz

Complementair

Montagezone	Links Rechts
Ue toegekende bedrijfsspanning	690 V AC 50/60 Hz
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	40 A
Mechanical durability	100000 cycles
Elektrische duurzaamheid	30000 Cycles DC-1...5 100000 cycles AC-21
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen kabel 6 mm ² - kabelstijfheid: flexibel - met kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen kabel 10 mm ² - kabelstijfheid: vast
Aanspanmoment	2,1 N.m - op Schroefklem aansluitingen
Height	74 mm
Width	16 mm
Depth	35 mm
Net weight	0,05 kg

Omgeving

Standards	IEC 60947-3
Product certifications	GL[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]UKCA
Beschermende behandeling	TC
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Mechanische stevigheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform aan IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (15 Gn) conform aan IEC 60068-2-27
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60695-2-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,7 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	48,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	69
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,582 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------