

SACC-BP-F-M12/M16-6-THR-PPI - Presse-étoupe de boîtier



1249212

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1249212>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe de boîtier, connecteur femelle, M12-Verrouillage intérieur Push-Pull, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Avantages

- Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation filetée
- Montage flexible sur circuit imprimé : connecteurs en deux pièces pour le soudage à la vague et THR

Données commerciales

Référence	1249212
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	ABQABF
Product key	ABQABF
GTIN	4063151354350
Poids par pièce (emballage compris)	15,08 g
Poids par pièce (hors emballage)	13,945 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SACC-BP-F-M12/M16-6-THR-PPI - Presse-étoupe de boîtier



1249212

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1249212>

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection $\geq$ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I.
Conseil pour commander:	Le contre-écrou est contenu dans la livraison

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier pour connecteurs circulaires
Type de filetage	M12

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement soudé THR
Couple de serrage	1,5 ... 2 Nm

Indications sur les matériaux

Matériau	Laiton, nickelé (Contre-écrou)
Matériau du joint	FKM
	FKM
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Type de filetage tête	M12
Type de verrouillage tête	Verrouillage intérieur Push-Pull

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 100
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (branché)	IP67 (correctement enfiché et verrouillé)
Indice de protection	IP67 (correctement enfiché et verrouillé)
	IP67, verrouillé
	IP65, à l'état verrouillé
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)
	-40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique)

SACC-BP-F-M12/M16-6-THR-PPI - Presse-étoupe de boîtier



1249212

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1249212>

UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur circulaire M12
Normes/précriptions	sur la base de la norme CEI 61076-2-010

Montage

Type de montage	Montage face arrière (M16 x 1)
Instructions de montage	Écartement entre le bord supérieur du circuit imprimé et le dos de la plaque frontale : 6 mm

SACC-BP-F-M12/M16-6-THR-PPI - Presse-étoupe de boîtier



1249212

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1249212>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-BP-F-M12/M16-6-THR-PPI - Presse-étoupe de boîtier



1249212

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1249212>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr