




Hoofd

Range	Prisma
Product or component type	Vast deel montageplaat
Productspecifieke toepassing	Voedingskabel motorbesturing

Complementair

Beschrijving kast/cel	Cel
Breedte kast/cel	650 mm
Height	300 mm
Geïnstalleerd apparaat	GS1-F + 2LC1-D40 tot 65 2 snelheden met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GS1-F + 2LC1-D80 2 snelheden met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GS1-F + 3LC1-D40 tot 65 Dalhandler met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GS1-F + 3LC1-D40 tot 65 sterddriehoek met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GS1-F + 3LC1-D80 Dalhandler met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GS1-F + 3LC1-D80 sterddriehoek met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GS1-J + 2LC1-D115 2 snelheden met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GS1-J + 2LC1-D50 tot 80 2 snelheden met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GS1-J + 3LC1-D50 tot 65 Dalhandler met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GS1-J + 3LC1-D50 tot 65 sterddriehoek met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GS1-J + 3LC1-D80 Dalhandler met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GS1-J + 3LC1-D80 sterddriehoek met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GS1-J + LC1-D50 tot 115 niet-omkeerbaar met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GS1-J + LC2-D50 tot 115 omkeerbaar met zekering-lastschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GV2-L + 3LC1-D40 tot D50 Dalhandler met vermogensschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging GV2-L + 3LC1-D40 tot D50 sterddriehoek met vermogensschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging NS80HMA + 2LC1-D80 tot 115 2 snelheden met vermogensschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging NS80HMA + 3LC1-D50 tot 65 Dalhandler met vermogensschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging NS80HMA + 3LC1-D50 tot 65 sterddriehoek met vermogensschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging NS80HMA + 3LC1-D80 Dalhandler met vermogensschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging NS80HMA + 3LC1-D80 sterddriehoek met vermogensschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging NS80HMA + LC2-D115 omkeerbaar met vermogensschakelaar + schakelaar + thermische beveiliging
Mounting mode	Ontkoppelbaar
Aantal verticale modules	6
Colour	Wit
Colour code	RAL 9001
Speciale kleuropties	Ja

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	31,0 cm
Package 1 Length	58,5 cm
Package 1 Weight	4,14 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	54,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	57,96 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------