

Envoltorio de superficie norma Alemana, con regleta bipolar y dos tapas intercambiables (1 tapa con elementos desfondables y 1 tapa con prensacables de entrada rápida).

|                               |                         |                        |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| Clase aislamiento             | II                      | Color                  | Gris RAL 7035                                   |
| Dim. exter. BxHxP (mm)        | 298x420x140             | Grado de protección    | IP65                                            |
| Instalación                   | Superficie              | Resistencia a impactos | IK07                                            |
| Color puerta                  | Transparente color humo | Regleta N (mm²)        | (3x25)+(10x10)                                  |
| Regleta T (mm²)               | (3x25)+(10x10)          | Nº mod. EN 50022       | 24 (12X2)                                       |
| Prueba del hilo incandescente | 750 °C                  | Norma                  | IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1 |
| Temperatura de empleo         | -25 +60 °C              | Código Electrocod      | 0321                                            |
| Termopresión con bola         | 70 °C                   | Polo 1 (mm²)           | N (3x35) + (10x10)                              |
| Polo 2 (mm²)                  | T (3x35) + (10x10)      |                        |                                                 |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos        |                      | Bases                |               | Disolventes          |               |               |                      | Aceite mineral       | Rayos UV   |
|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos             | Concentrados         | Diluidos      | Hexano               | Benceno       | Acetona       | Alcohol etílico      |                      |            |
| Resistente      | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | No resistente | Resistencia limitada | No resistente | No resistente | Resistencia limitada | Resistencia limitada | Resistente |

### DIMENSIONAL

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



II

IP

IP65

IK

IK07

GWT

750 °C



-25 +60 °C



70 °C

### MARCAS/APROBACIONES

