

EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 - Cables de carga AC



1013994

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013994>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



CHARX connect comfort, Tipo 2, Cable de carga AC, con conector de carga para infraestructuras y extremo de cable al aire, cable: 3 m, negro, recto, con capuchón, carcasa: negro, gris, Logotipo de PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, para cargar vehículos eléctricos (EV) con corriente alterna (AC)

Descripción del producto

Cable de carga AC con conector de carga para infraestructuras y extremo de cable al aire para cargar vehículos eléctricos (VE) con corriente alterna (AC), compatible con cajas de carga para infraestructuras del tipo 2 en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

- Programa de productos completo
- Manejo cómodo gracias a su diseño ergonómico, que ha recibido tres galardones
- Posibilidad de añadir un logotipo para lograr una imagen de marca uniforme en la estación de recarga
- La estanqueidad longitudinal ofrece protección segura contra la penetración de agua
- Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
- Probado según las normas automovilísticas LV124, LV214 y LV215-2
- Comprobado conforme a las exigencias EV Ready 37
- Mediante cara enchufable marcada con láser según DIN EN 17186

Datos comerciales

Código de artículo	1013994
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	XWBEBD
Clave de producto	XWBEBD
GTIN	4055626494289
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.893 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.634 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 - Cables de carga AC



1013994

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013994>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables de carga CA
Familia de productos	CHARX connect comfort
Ejecución	Cable de carga AC con conector de carga para infraestructuras y extremo de cable al aire
Componentes	con capuchón
Estándar de carga	Tipo 2
Modo de carga	Modo 3
Logotipo colocado	Logotipo de PHOENIX CONTACT
Variaciones del cliente	Bajo demanda

Propiedades eléctricas

Potencia y corriente de carga (Carga AC, trifásica)

Tipo de corriente de carga	AC trifásica
Corriente de carga	32 A AC (trifásica)
Potencia de carga	26,6 kW (trifásica)
Tensión de servicio	típ. 400 V AC

Esquema de polos

Nota acerca del tipo de conexión	Conexión engastada, no separable
----------------------------------	----------------------------------

Esquema de polos

Nota acerca del tipo de conexión	Conexión engastada, no separable
Tipo de transmisión de señales	Modulación de duración de impulsos

Dimensiones

Conector de carga para vehículos

Esquema de dimensiones	 Conector de carga para infraestructuras
Anchura	58 mm
Altura	131,8 mm
Profundidad	233,4 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	negro (9005)
Color (Zona de agarre)	gris (7042)

EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 - Cables de carga AC



1013994

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013994>

Color (Cara enchufable)	negro (9005)
Color (Capuchón)	negro (9005)
Color (Cables)	negro (9005)
Material (Cubierta exterior de cable)	TPE-U
Material (Conector de carga para infraestructuras)	Plástico
Material (Superficie contactos)	Plata
Observación	El aspecto del color y el grado de brillo del cable de carga pueden variar.

Cable/línea

Longitud del cable	3 m
Normas/especificaciones sobre cables	prEN 50620/DIN EN 50620
Certificaciones de cables	VDE
Peso del cable	máx. 505,00 kg/km
Tipo de cable	Clase 5
Tipo de cable	recto
Estructura de cable	5 x 6,0 mm ² + 1 x 0,5 mm ²
Diámetro exterior del cable	17,00 mm ±0,4 mm
Envoltura exterior, material	TPE-U
Longitud a desaislar de la envoltura	70 mm ±2 mm
Longitud de pelado	70 mm ±2 mm
Resistencia de la línea	≤ 0,0033 Ω/m (con respecto a un cable de potencia, a una temperatura ambiente de 20 °C)
Radio de flexión	min. 127,5 mm (7,5x diámetro)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección (Conector de carga para infraestructuras)	IP44 (enchufado, el índice de protección en estado operativo y enchufado podrá garantizarse únicamente cuando ambos elementos de conexión sean productos originales de Phoenix Contact o productos normalizados equivalentes)
Índice de protección (Capuchón)	IP54
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	5000 m (sobre el nivel del mar)

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 62196-2
Observación	AFIR - Cumple la normativa UE 2025/656


EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 - Cables de carga AC

1013994

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013994>


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector de carga para infraestructuras

Dibujo de conexión




Asignación de pines del conector de carga para infraestructuras

EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 - Cables de carga AC

1013994


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013994>

Plano esquemático



Instrucciones de manejo

Plano esquemático



Definición de la terminología

EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 - Cables de carga AC



1013994
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013994>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013994>

 IECEE CB Scheme ID de homologación: DE1-60744	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	keine			
	480 V	32 A	-	-

EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 - Cables de carga AC



1013994

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013994>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27144705
ECLASS-15.0	27144705

ETIM

ETIM 10.0	EC002897
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T2G3P-3AC32A-3,0M6,0ESBK01 - Cables de carga AC



1013994

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013994>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	2b3c3ef1-eb35-42d0-8733-6a10e2494f8b

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	38,53 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es