

# Hoja de datos del producto

## Características

# SH32052P12F2000

Servo motor SH3 -IEC 205 mm -64,9 Nm -8000 rpm -eje c chaveta -con freno -doble conector acodado orientable - encoder abs MT 128b SinCos -IP54/IP65



### Principal

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Compatibilidad de gama        | PacDrive 3  |
| Nombre abreviado del equipo   | SH3.....P   |
| Tipo de producto o componente | Servo motor |

### Complementario

|                                             |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máximo velocidad mecánica                   | 3800 rpm                                                                                                                         |
| [Us] Tensión nominal de suministro          | 115 V                                                                                                                            |
| Número de fases de la red                   | Trifásica                                                                                                                        |
| Continuous stall current (( <sup>*</sup> )) | 25,7 A                                                                                                                           |
| Parada continua de par de torsión           | 64,9 N.m en 115...480 V trifásica                                                                                                |
| Potencia continua                           | 7900 W                                                                                                                           |
| Par de bloqueo de pico                      | 220 N.m en 115...480 V trifásica                                                                                                 |
| Potencia salida nominal                     | 3230 W en 115 V 1 fase<br>5860 W en 230 V 1 fase<br>7980 W en 400 V trifásica<br>7140 W en 480 V trifásica                       |
| Par nominal                                 | 61,6 N.M en 115 V 1 fase<br>56 N.M en 230 V 1 fase<br>38,1 N.M en 400 V trifásica<br>28,4 N.m en 480 V trifásica                 |
| Velocidad nominal                           | 500 rpm en 115 V 1 fase<br>1000 rpm en 230 V 1 fase<br>2000 rpm en 400 V trifásica<br>2400 rpm en 480 V trifásica                |
| Irms de corriente máx,                      | 96,8 A                                                                                                                           |
| Extremo de eje                              | Chaveta paralela                                                                                                                 |
| Diámetro del eje                            | 38 mm                                                                                                                            |
| Longitud de eje                             | 80 mm                                                                                                                            |
| Señal entrada                               | 10 mm                                                                                                                            |
| Grado de protección IP                      | IP54 eje: conforming to IEC 60034-5<br>IP65 motor: conforming to IEC 60034-5<br>IP65 cojinete del eje: conforming to IEC 60034-5 |
| Tipo de codificador                         | Varias vueltas absolutas SinCos Hiperface                                                                                        |
| Resolución respuesta velocidad              | 128 periods                                                                                                                      |
| Freno de retención                          | Donde                                                                                                                            |
| EN LA PLANCHCHA                             | 80 N.m                                                                                                                           |
| Soporte de montaje                          | Reborde estándar internacional                                                                                                   |
| Tamaño brida motor                          | 205 mm                                                                                                                           |
| Conexión eléctrica                          | Conector directo                                                                                                                 |

|                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Constante de par                                | 2,58 N.m/A en 120 °C                                           |
| Constante de regulación por f <sub>cem</sub>    | 161 V/krpm en 20 °C                                            |
| Número de polos de motor                        | 5                                                              |
| Inercia del rotor                               | 145 kg.cm <sup>2</sup>                                         |
| Resistencia del estator                         | 0,3 Ohm                                                        |
| Inductancia del estator                         | 8,2 mH                                                         |
| Fuerza radial máxima (Fr)                       | 4200 N en 1000 rpm<br>3330 N en 2000 rpm<br>2910 N en 3000 rpm |
| Fuerza máx, axial Fa                            | 740 N                                                          |
| Tipo de refrigeración                           | Conven natural                                                 |
| Longitud                                        | 454,5 mm                                                       |
| Diámetro de base de fijación de centrado        | 180 mm                                                         |
| Profundidad del collar                          | 4 mm                                                           |
| Número de agujeros de montaje                   | 4                                                              |
| Diámetro agujeros de montaje                    | 14 mm                                                          |
| Diámetro del círculo de los agujeros de montaje | 215 mm                                                         |
| Peso del producto                               | 53,6 kg                                                        |

### Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 41,0 cm |
| Paquete 1 Ancho                    | 31,0 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 72,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 60,6 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                    |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                                                                 |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                  |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                      |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                           |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Sin PVC                              | Sí                                                                                                                                                                          |

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|